



Vega™ / Vega-RC™

Validador de billetes multiprotocolo, de alta seguridad. Dispone de apilador de billetes extraíble con cerradura de serie y la opción de conectar un reciclador de billetes de denominaciones múltiples.

Aplicaciones :

- Gaming
- Vending
- Terminales de pago

Seguridad

Vega incluye grandes medidas de seguridad como nuevos sensores ópticos y un dispositivo mecánico que dirige el billete hacia el recelador o el apilador.

Sus sensores de alta precisión aseguran elevados ratios de aceptación y discriminación de falsos. Unos sensores especiales y un flap mecánico previenen la pesca y otras actividades fraudulentas.

Flexibilidad

Vega incluye un apilador extraíble con opción de bloqueo. El apilador está disponible en versión de 300 o 1000 unidades. Vega puede aceptar billetes de entre 60 y 82 mm de ancho lo que le permite aceptar hasta el billete de 100€, en un ciclo de solo 3 segundos.

Es posible instalarlo en horizontal o en vertical, con el apilador por encima o por debajo del validador.

Es posible acceder a las partes principales del equipo sin necesidad de herramientas.

Mediante la unidad recicladora de billetes opcional, Vega RC, es posible pagar o entregar el cambio con billetes.

Tecnología

Vega incorpora un puerto USB de fácil acceso que permite rápidas descargas de software. Incluye múltiples protocolos en un mismo software.

Soluciones para diferentes sectores

La flexibilidad de instalación, el apilador de alta capacidad y la unidad recicladora opcional, Vega-RC, hacen de este producto una de las elecciones más atractivas para los sectores del vending, recreativo y terminales de pago.



Características destacadas

- ➔ **Sistema anti hilo de alta seguridad**
- ➔ **Apilador de billetes extraíble con cerradura**
- ➔ **Soporte para múltiples protocolos :** MDB, RS-232 Serial, ccTalk, Parallel, Pulse, OPF
- ➔ **Reciclador de billetes de múltiples denominaciones (opcional)**
- ➔ **Low Cost pero con prestaciones avanzadas**

Características generales

- ➔ Sensores con tecnología de alta precisión que garantizan altos niveles de aceptación y aseguran la validación del billete
- ➔ Sensor óptico especial y mecanismo de solapa que previenen la "pesca" y otros tipos de fraude
- ➔ Actualización de firmware vía USB en menos de 1 minuto
- ➔ Apilador con capacidad para 300 y 1000 billetes
- ➔ Múltiples protocolos en el mismo software
- ➔ Mantenimiento sencillo
- ➔ Tres posiciones de instalación
- ➔ Reciclador de billetes opcional configurable para aceptar cualquier denominación con capacidad variable hasta 30 billetes

Tabla de características técnicas

Inserción	Largo del billete, 110-165 mm Ancho del billete, 60 - 82 mm
Velocidad de validación	Aproximadamente 3 segundos hasta la apilación (VEGA) Aproximadamente 3 segundos (hasta reciclador) Aproximadamente 2 segundos (desde el reciclador hacia afuera)
Caja	Capacidad aproximada de 300 billetes (Caja de 1000 billetes opcional) Acceso frontal o trasero (Tipo SH), Superios (Tipos SU / SD)
Reciclador	Capacidad de hasta 30 billetes
Devolución	1 billete sin reciclador 5 billetes con reciclador
Interfaz	Photo-coupler isolation: RS-232
Protocolo	Serial, cc-Talk, Parallel, Pulse, MDB
Dimensiones	104 mm (w) x 233.5 mm (d) x 168 mm (h) 104 mm (w) x 233.5 mm (d) x 285 mm (h)
Peso	Unidad - 2 Kg / 4.4 lbs Caja de Efectivo - 0.8 Kg / 1.76 lbs Reciclador y Caja de Efectivo juntos - 3.9 Kg / 8.5 lbs
Instalación	3 posiciones diferentes, solo en interiores
Ambiente	Operación: 0° C - 50° C Almacenamiento: -20° C - 60° C Humedad de Operación: 30% - 80% RH (no condensado) Humedad de almacenamiento: 10% - 85% RH (no condensado)
Power	DC 12V (+/- 5%), 2.0A recomendado DC 12V (+/- 5%), 5.0A recomendado (VEGA + VEGA RC) DC 20V a DC 42.5V (+/-5%), 2.5A recomendado (Opcional) Estado de espera 0.2A (DC 12V), Operación 0.7A (max 0.8A) (DC 12V)
Certificados	CE, UL

